

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KW) (2010-2013)

**MOTOR 940A7000**

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Erschwert, flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

*Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

*Prüfen jeder 35000 km***TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH C635 DDCT 6/1**

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

*Prüfen jeder 30000 km***HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE**

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3023		

Prüfen jeder 30000 km

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KW) (2010-2013)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 35000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.