

# ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.4 JTDM 20V (2004-2010)

**MOTOR 939A9000**

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (max)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Emperol 5W-40***Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Fluid 3013***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE DIFFERENZIALSEITIG**

Füllmenge (gesamt): 160 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.4 JTDM 20V (2004-2010)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE RADSEITIG

Füllmenge (gesamt): 282 Gramm

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**MoS2 Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,35 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 130 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*