

ALFA ROMEO (EU) GTV 916 GTV 2.0 16V

TWIN SPARK (1995-2005)

**MOTOR AR 16201**

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol Racing 10W-60****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 10W-40***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza LSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W***Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 500 km*

ALFA ROMEO (EU) GTV 916 GTV 2.0 16V TWIN SPARK (1995-2005)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.