

# ALFA ROMEO (EU) GTV 916 GTV 2.0 V6 TURBO (1995-2003)



**MOTOR** AR 16202  
Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Emperol Racing 10W-60**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Emperol 10W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Arktisch

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE** 5/1  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 5015**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 500 km*

# ALFA ROMEO (EU) GTV 916 GTV 2.0 V6 TURBO (1995-2003)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*