

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE (4x2)**

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 12 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 500 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1990-1993)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHIEBEGELENK ANTRIEBSWELLE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.