

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.0 V6 24V (1998-2003)



**MOTOR AR 16102**  
Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol Racing 10W-60</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza LSP 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1071</b>	
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--

*Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 6/1**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1071</b>	
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--

*Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate*

**DACHHYDRAULIK ELEKTRONISCH/HYDRAULISCH**  
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Fluid 3013</b>		
--------------------------------------------------	--	--

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.0 V6 24V (1998-2003)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

Prüfen jeder 500 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

Prüfen jeder 500 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.