

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)

**MOTOR 939A3000**

Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40***Wechseln jeder 35000 km***AUTOMATIKTRANSAXLE Aisin Warner AF 40-6 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 35000 km***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 35000 km***DACHHYDRAULIK ELEKTRONISCH/HYDRAULISCH****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013***Prüfen jeder 35000 km***HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 35000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 35000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.