

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)



**MOTOR** 939A000  
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Emperol 5W-40**

*Wechseln jeder 30000 km*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** Aisin Warner AF 40-6 6/1  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 30000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1071**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 120000 km*

**SCHALTTRANSAXLE** 6/1  
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 5015**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 30000 km*

**VERTEILERGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1071**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 120000 km*

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)



## DACHHYDRAULIK ELEKTRONISCH/HYDRAULISCH

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>              |  | <b>KLIMA</b> |
| Normal                       |  | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>     |  |              |
| <b>SP Fluid 3013</b>         |  |              |
| <i>Prüfen jeder 30000 km</i> |  |              |

## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

|   |                           |              |
|---|---------------------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>                                       |                           | <b>KLIMA</b> |
| Normal  |                           | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>                              | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b>  |              |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>                      | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |              |
| <i>Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km</i> |                           |              |

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>              |  | <b>KLIMA</b> |
| Normal                       |  | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>     |  |              |
| <b>ATF Dexron II-D</b>       |  |              |
| <i>Prüfen jeder 30000 km</i> |  |              |

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

|                              |                          |                               |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>BENUTZEN</b>              |                          | <b>KLIMA</b>                  |
| Normal                       |                          | Gemäßigt                      |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>     | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b>      |
| <b>Coolant SP 15+</b>        | <b>Coolant SP 12</b>     | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |
| <i>Prüfen jeder 30000 km</i> |                          |                               |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.