

AUDI (EU) 100, S4 100 2,0 TD

LADELUFTKÜHLER (1988-1990)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/SERVOBREMSE**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013****HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/SERVOBREMSE/NIVEAUREGULIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Fluid 3013**

AUDI (EU) 100, S4 100 2,0 TD

LADELUFTKÜHLER (1988-1990)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.