

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 1.8 TFSI QUATTRO (118 KW) (2008-2013)

**MOTOR** BZB, CDAA

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Servicebefüllung)

**BENUTZEN**

Verlängertes Intervall (max.)

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE** 0BR

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90****KEGELRAD**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90****SCHALTTRANSAXLE** 02Q 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015**

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 1.8 TFSI QUATTRO (118 KW) (2008-2013)



## HALDEXKUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,72 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 6036**

Wechseln jeder 60000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

Wechseln jeder 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.