

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (125 KW) DPF (2008-2013)



MOTOR CBBB, CFGB
 Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
 Flexibel (max)

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE 02Q 6/1
 Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 02E 6/1
 Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2072

Wechseln jeder 60000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (125 KW) DPF (2008-2013)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.