

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.4 TFSI (92 KW) (2012-2016)



MOTOR CXSB, CZCA
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***HALBAUTOMATIKGETRIEBE S-TRONIC 0CW 7/1**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015**SCHALTTRANSAXLE 0AJ 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015**HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 1.4 TFSI (92 KW) (2012-2016)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.