

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TFSI QUATTRO (140 KW) (2016-2019)



**MOTOR CZPB**  
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN Flexibel (max)	KLIMA Gemäßigt
----------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Helar FE LL-04 0W-20</b>		
--	--	--

## HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
--	--	--

## TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 0GC 7/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2072</b>		
---	--	--

## WINKELGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
--	--	--

## HALDEXKUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,66 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Fluid 6036</b>		
---	--	--

# AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TFSI QUATTRO (140 KW) (2016-2019)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*