

# AUDI (EU) A4 ALLROAD 8KH A4 ALLROAD 3.0 TDI (176 KW) (2009-2010)



**MOTOR** CCWA, CCLA  
Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Verlängertes Intervall (max.)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

**GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL** 0B5 (DL501) 7/1  
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2072</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL** 0B5 (DL501)  
Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2072</b>		
--	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**HINTERACHSDIFFERENZIAL STELLGLIED**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# AUDI (EU) A4 ALLROAD 8KH A4 ALLROAD 3.0 TDI (176 KW) (2009-2010)



## HINTERACHSGETRIEBE 0BD

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1011**

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE 0BF

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1011**

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 0B4 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1011**

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

# AUDI (EU) A4 ALLROAD 8KH A4 ALLROAD 3.0 TDI (176 KW) (2009-2010)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*