

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 1.8 TURBO (110 KW) (2001-2002)



## MOTOR AVJ

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

### BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Helar SP LL-03 5W-30**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

## CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 01J 1/1

Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4016**

*Prüfen jeder 30000 km*

## DIFFERENZIAL CVT

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 60000 km*

## SCHALTTRANSAXLE 012 / 01W / 0A9 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 30000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

# AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 1.8 TURBO (110 KW) (2001-2002)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*