

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 1.9 TDI (85 KW) (2004-2006)



MOTOR BKE (PD)
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 012 / 01W / 0A9 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 1.9 TDI (85 KW) (2004-2006)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.