

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.7 TDI V6 (132 KW) DPF (2006-2008)

**MOTOR BPP**

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***DIFFERENZIAL CVT**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071****GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 0AN 1/1**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4016****SCHALTTRANSAXLE 0A2 6/1****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 2.7 TDI V6 (132 KW) DPF (2006-2008)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.