

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 3.0 V6 (160 KW) (2001-2005)

**MOTOR BBJ**

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar 0W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***CVT-GETRIEBE (STUFENLOS) 01J 1/1**

Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4016***Wechseln jeder 60000 km***DIFFERENZIAL CVT**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071***Prüfen jeder 60000 km*

AUDI (EU) A4, S4, RS 4 8E A4 3.0 V6 (160 KW) (2001-2005)


SCHALTTRANSAXLE 012 / 01W / 0A9 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011
PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90
Prüfen jeder 30000 km
SCHALTTRANSAXLE 01X 6/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015
HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4
PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4
Wechseln jeder 24 Monate
SERVOLENKUNG
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3013
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 12
PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12 EVO

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.