## **AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 RS 5 CABRIOLET 4.2 FSI QUATTRO** (2012-2017)



MOTOR CFSA Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar SP LL-03 5W-30		
Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar SP LL-03 5W-30		
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate		
GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL (Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfü		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km		
GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Servicebefü (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Öll	illung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trock	cenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km		
HINTERACHSDIFFERENZIAL STELLGL Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter	IED	
BENUTZEN		KI IMA

HINTERACHSDIFFERENZIAL STELLGLIED Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km		

## **AUDI (EU) A5, S5, RS 5 CABRIOLET 8F7 RS 5 CABRIOLET 4.2 FSI QUATTRO** (2012-2017)



HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	•		

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG VERDECK		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		
Wechseln jeder 24 Monate	'	

KÜHLSYSTEM	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 12 EVO	
Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.