

# AUDI (EU) A6 ALLROAD 4G A6 ALLROAD 3.0 TFSI QUATTRO (228 KW) (2012-2015)



**MOTOR** CGWD, CGXB, CTUA  
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

**GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL** 0B5 (DL501) 7/1  
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL** 0B5 (DL501)

Füllmenge (gesamt): 5,5-6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**HINTERACHSDIFFERENZIAL STELLGLIED**

Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# AUDI (EU) A6 ALLROAD 4G A6 ALLROAD 3.0 TFSI QUATTRO (228 KW) (2012-2015)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*