

# AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4G A6 2.8 FSI (2010-2014)



**MOTOR CHVA, CNYA**  
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (Servicebefüllung)

<b>BENUTZEN</b> Verlängertes Intervall (max.)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar SP LL-03 5W-30</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 5W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Asyntho 5W-30</b>
--	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

**DIFFERENZIAL CVT**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1071</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

**GETRIEBE CVT (STUFENLOS) 0AW 1/1**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4016</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km

**SCHALTTRANSAXLE 0B1 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# AUDI (EU) A6, S6, RS 6 4G A6 2.8 FSI (2010-2014)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*