AUDI (EU) A8, S8 4D A8 4.2 V8 40V QUATTRO (228 KW) (1999-2003)



MOTOR AQF, AUW, AUX Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Helar 0W-40
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 5W-30		
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate		

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90		
Prüfen jeder 60000 km			

AUTOMATIKGETRIEBE 01L 5/1 Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	
Prüfen ieder 30000 km		

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
Prüfen jeder 30000 km	•	·

AUDI (EU) A8, S8 4D A8 4.2 V8 40V QUATTRO (228 KW) (1999-2003)



VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATI Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter	K	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/SERVOBREMSE/NIVEAUREGULIERUNG Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		
Prüfen jeder 60000 km		

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln ieder 24 Monate	<u> </u>	<u> </u>

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 12 EVO	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.