

# AUDI (EU) A8, S8 4D S8 4.2 V8 32V QUATTRO (250 KW) (1997-1999)

**MOTOR AHC, AKH**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar 0W-40***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1****Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTOMATIKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****AUTOMATIKGETRIEBE 01L 5/1**

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4026****PRODUKTBERATUNG 2****SP Matic 2032****HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Prüfen jeder 30000 km*

# AUDI (EU) A8, S8 4D S8 4.2 V8 32V QUATTRO (250 KW) (1997-1999)


**SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 01E 6/1**

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

## PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 30000 km

**VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

## PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

**HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/SERVOBREMSE/NIVEAUREGULIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 60000 km

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

## PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

## PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.