

AUDI (EU) A8, S8 4E A8 3.7 QUATTRO (2003-2006)



MOTOR BFL Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter		
BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)		KLIMA Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Helar 0W-40
---	---	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
---------------------------	--	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 09E 6/1 Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter		
---	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

HINTERACHSGETRIEBE 01R Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
--	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
---	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

AUDI (EU) A8, S8 4E A8 3.7 QUATTRO (2003-2006)



VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,5-12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.