

# AUDI (EU) Q3, RS Q3 8U Q3 1.4 TFSI (110 KW) (2013-2015)

**MOTOR** CHPB

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Servicebefüllung)

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## BENUTZEN

Flexibel (max)

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE** 02Q 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

## PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 5015****TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH** 02E 6/1

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2072****HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE**

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

# AUDI (EU) Q3, RS Q3 8U Q3 1.4 TFSI (110 KW) (2013-2015)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**
*Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.