

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TDI QUATTRO (100 KW) (2008-2010)

**MOTOR CAGB, CJC**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate***GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL 0B5 (DL501) 7/1**

Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		

GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL 0B5 (DL501)

Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2072		

HINTERACHSGETRIEBE 0BC

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TDI QUATTRO (100 KW) (2008-2010)


SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 0B2 6/1

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2072
HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4
SERVOLENKUNG
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3013
Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9-10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 12 EVO
Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.