

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TDI QUATTRO (140 KW) (2014-2017)



MOTOR CDDA, CNHA
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)	KLIMA Gemäßigt
--------------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar SP LL-03 0W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 5W-30	
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

GETRIEBE S-TRONIC GETRIEBETEIL 0B5 (DL501) 7/1
Füllmenge (gesamt): 4,35 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072		
--------------------------------------------------	--	--

GETRIEBE S-TRONIC KUPPLUNGSTEIL 0B5 (DL501)
Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung, ohne Ölkühler)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072		
--------------------------------------------------	--	--

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,9-1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--

AUDI (EU) Q5, SQ5 8R Q5 2.0 TDI QUATTRO (140 KW) (2014-2017)



SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 0B2 6/1

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2072

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.