

BMW (EU) 1ER-SERIE E81 / E82 / E87 118D (2007-2013)

**MOTOR N47D20**

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Helar SP LL-03 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar MSP+ 5W-40***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE ZF 5HP19 (A5S325Z) 5/1**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026****DIFFERENZIAL HINTEN AB 07/2011**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****DIFFERENZIAL HINTEN BIS 07/2011**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****SCHALTGETRIEBE ZF GS6-37BZ/DZ 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015**

BMW (EU) 1ER-SERIE E81 / E82 / E87 118D (2007-2013)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.