

# BMW (EU) 3ER-SERIE E30 318i MIT KATALYSATOR (1988-1991)

**MOTOR M40**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Bi-Turbo 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****HDX 20W-50****BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Kalt

**PRODUKTBERATUNG 1****Emperol 10W-40****BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Arktisch

**PRODUKTBERATUNG 1****Asyntho 5W-30****AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D****HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-5 80W-90****SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube GL-4 80W**

# BMW (EU) 3ER-SERIE E30 318i MIT KATALYSATOR (1988-1991)



## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 12 Monate*

## SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

### BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11***Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.