

BMW (EU) 3ER-SERIE E30 324D (1988-1991)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,25 Liter, Filterkapazität: 0,75 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4HP22 4/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
--	---	--

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11		
--	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.