

# BMW (EU) 3ER-SERIE E30 325i (1986-1988)



**MOTOR M20B25**  
 Füllmenge (gesamt): 4,75 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Emperol 5W-40</b>	<b>Asyntho 5W-30</b>	<b>Emperol 10W-40</b>

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 3 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	

**SCHALTGETRIEBE 5/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>	

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Wechseln jeder 12 Monate*



**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate

**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Flexibel (On-Board-Wartungssystem)		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant SP 11</b>		

Wechseln jeder 12 Monate

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,38 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.