

BMW (EU) 3ER-SERIE E90 / E91 / E92 330i

XDRIVE N53B30 (2008-2013)



MOTOR N53B30
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE GM GA6L45R (GM6) 6/1
Füllmenge (gesamt): 9-10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4036

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP19 6/1
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

DIFFERENZIAL HINTEN AB 07/2011
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

DIFFERENZIAL HINTEN BIS 07/2011
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

BMW (EU) 3ER-SERIE E90 / E91 / E92 330i XDRIVE N53B30 (2008-2013)



DIFFERENZIAL VORN AB 07/2011

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

DIFFERENZIAL VORN BIS 07/2011

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

SCHALTGETRIEBE ZF GS6-37BZ/DZ 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,52 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

BMW (EU) 3ER-SERIE E90 / E91 / E92 330i XDRIVE N53B30 (2008-2013)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	
--	--

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	
--	--

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG MIT AFS/ ARS (CHF-KAPPE)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013	
--	--

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D	
--	--

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11	
--	--

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.