

# BMW (EU) 4ER-SERIE F32 / F82 M4 (317 KW) (2014-2019)



**MOTOR S55B30**  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Servicebefüllung)

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Presteza MSP 0W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Helar SP LL-03 5W-30**

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

**HALBAUTOMATIKGETRIEBE AB 01/2016** Getrag GS7D36SG 7/1  
Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2072**

**HALBAUTOMATIKGETRIEBE BIS 12/2015** Getrag GS7D36SG 7/1  
Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2072**

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube Racing 75W-140**

Wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

**SCHALTGETRIEBE** ZF GS6-45BZ/DZ 6/1  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2072**

# BMW (EU) 4ER-SERIE F32 / F82 M4 (317 KW) (2014-2019)



## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Wechseln jeder 36 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter (Ladeluftkühler)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 11</b>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.