

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 525i (2003-2005)



MOTOR M54 B25
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Helar MSP+ 5W-40

Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP19 6/1
Füllmenge (gesamt): 9-9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

HINTERACHSGETRIEBE 188K
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

SCHALTGETRIEBE ZF GS6-37BZ/DZ 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 525i (2003-2005)**SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11*Wechseln jeder 48 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.