

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 530XD (2005-2007)



MOTOR M57TU2
Füllmenge (gesamt): 8,25 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Helar MSP+ 5W-40

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP26 6/1
Füllmenge (gesamt): 9,4-10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

HINTERACHSGETRIEBE 215K
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

SCHALTGETRIEBE ZF GS6-53BZ/DZ 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,7-2,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,9-2,5 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,52 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 530XD (2005-2007)



VORDERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG KOMBINIERT MIT NIVEAUREGELUNG		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11		
<i>Wechseln jeder 48 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.