

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 535D DPF (2007-2010)



MOTOR M57TU
Füllmenge (gesamt): 7,5-7,7 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Helar MSP+ 5W-40

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP26 6/1
Füllmenge (gesamt): 9,4-10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

HINTERACHSGETRIEBE 215K

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3013

BMW (EU) 5ER-SERIE E60 / E61 535D DPF (2007-2010)



SERVOLENKUNG KOMBINIERT MIT NIVEAUREGELUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Wechseln jeder 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.