

BMW (EU) 5ER-SERIE GRAN TURISMO F07

550I XDRIVE GRAN TURISMO (2012-2013)



MOTOR N63B44
 Füllmenge (gesamt): 9-9,5 Liter (Servicebefüllung)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Helar SP LL-03 0W-30 | PRODUKTBERATUNG 3 Helar SP LL-03 5W-30 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 25000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF GA8HP 8/1
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Lebensdauerbefüllung | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2034 | | |
|---|--|--|

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Lebensdauerbefüllung | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90 | |
|--|--|--|

VERTEILERGETRIEBE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081 | | |
|--|--|--|

VORDERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071 | | |
|--|--|--|

BMW (EU) 5ER-SERIE GRAN TURISMO F07 550I XDRIVE GRAN TURISMO (2012-2013)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | | |

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG

| | | |
|----------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| SP Fluid 3013 | | |

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

| | | |
|------------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| ATF Dexron II-D | | |

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (mit Automatikgetriebe)

| | | |
|----------------------|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 11 | | |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.