

BMW (EU) 6ER-SERIE COUPÉ F13 650I XDRIVE COUPÉ (2010-2012)

**MOTOR N63B44**

Füllmenge (gesamt): 9-9,5 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Helar SP LL-03 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar SP LL-03 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE ZF GA8HP 8/1**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2034****HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****VERTEILERGETRIEBE ATC 35L****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081****VORDERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1071**

BMW (EU) 6ER-SERIE COUPÉ F13 650I XDRIVE COUPÉ (2010-2012)



HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.