

BMW (EU) 7ER-SERIE E38 725TDS (1996-2000)



MOTOR M51

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Helar MSP+ 5W-40

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 5HP18 (A5S310Z) 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (+ Drehmomentwandler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

SCHALTGETRIEBE ZF S5D 310Z / 320Z 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

BMW (EU) 7ER-SERIE E38 725TDS (1996-2000)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

SERVOLENKUNG KOMBINIERT MIT NIVEAUREGELUNG

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11*Wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.