

# BMW (EU) GRAN TURISMO 3ER-SERIE F34

## 320I GT XDRIVE (135 KW) (2013-2016)



**MOTOR N20B20**  
Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (max)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Presteza MSP 0W-20**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Presteza MSP 0W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Helar SP LL-03 0W-30**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF GA8HP 8/1**  
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 2034**

**HINTERACHSGETRIEBE**

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Syngear TDL 75W-90**

**SCHALTGETRIEBE ZF GS6X45BZ/DZ 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 2072**

**VERTEILERGETRIEBE ATC 35L**

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1081**

# BMW (EU) GRAN TURISMO 3ER-SERIE F34 320i GT XDRIVE (135 KW) (2013-2016)



## VORDERACHSGETRIEBE

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Gear 1071**

## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG DSC

**BENUTZEN**

Flexibel (max)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1-7,7 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant SP 11**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*