



**MOTOR M57TU2**  
 Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

|                             |                           |                          |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b>             |                           | <b>KLIMA</b>             |
| Normal                      |                           | Gemäßigt                 |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>    | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b>  | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b> |
| <b>Helar SP LL-03 5W-30</b> | <b>Presteza MSP 5W-30</b> | <b>Helar MSP+ 5W-40</b>  |

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 6HP26 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 9,4-10 Liter

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>          |  | <b>KLIMA</b> |
| Normal                   |  | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |              |
| <b>SP Matic 4026</b>     |  |              |

**HINTERACHSGETRIEBE 188K**  
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

|                          |                           |              |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>          |                           | <b>KLIMA</b> |
| Normal                   |                           | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b>  |              |
| <b>SP Gear 1011</b>      | <b>Syngear TDL 75W-90</b> |              |

**SCHALTGETRIEBE ZF GS6-53BZ/DZ 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>          |  | <b>KLIMA</b> |
| Normal                   |  | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |              |
| <b>SP Gear 5015</b>      |  |              |

**SCHALTGETRIEBE MANUELL MIT MTF-LT3 KENNUNG ZF GS6-53BZ/DZ 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter (Werksbefüllung)

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <b>BENUTZEN</b>          |  | <b>KLIMA</b> |
| Normal                   |  | Gemäßigt     |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |              |
| <b>SP Gear 5015</b>      |  |              |



**VERTEILERGETRIEBE X-DRIVE ATC 400/500**  
 Füllmenge (gesamt): 0,69 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (Werksbefüllung)

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b> | <b>KLIMA</b> |
| Normal          | Gemäßigt     |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |  |
| <b>SP Gear 1081</b>      |  |  |

**VORDERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b> | <b>KLIMA</b> |
| Normal          | Gemäßigt     |

|                          |                           |  |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b>  |  |
| <b>SP Gear 1011</b>      | <b>Syngear TDL 75W-90</b> |  |

**HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b> | <b>KLIMA</b> |
| Normal          | Gemäßigt     |

|                                  |                           |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b>         | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b>  |  |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |  |

*Wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b> | <b>KLIMA</b> |
| Normal          | Gemäßigt     |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |  |
| <b>SP Fluid 3013</b>     |  |  |

**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>BENUTZEN</b> | <b>KLIMA</b> |
| Normal          | Gemäßigt     |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b> |  |  |
| <b>ATF Dexron II-D</b>   |  |  |



| KÜHLSYSTEM                      |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
| BENUTZEN                        | KLIMA    |  |
| Normal                          | Gemäßigt |  |
| PRODUKTBERATUNG 1               |          |  |
| <b>Coolant SP 11</b>            |          |  |
| <i>Wechseln jeder 48 Monate</i> |          |  |

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*