

# BMW (EU) X5 E53 X5 4.4I (2003-2007)



**MOTOR N62B44**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Helar SP LL-03 0W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Helar SP LL-03 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Presteza MSP 5W-30**

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF GA6HP19Z/GA6HP26Z 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 9,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

**HINTERACHSGETRIEBE 188K**  
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear TDL 75W-90**

**VERTEILERGETRIEBE X-DRIVE ATC 400/500**  
Füllmenge (gesamt): 0,76 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter (Werksbefüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1081**

**VORDERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter (Werksbefüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear TDL 75W-90**



**HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

**SERVOLENKUNG MIT AKTIVER VORDERACHSLENKUNG / AKTIVER WANKSTABILISIERUNG**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

**SERVOLENKUNG SEPARATES SYSTEM**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 14,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 11</b>		

Wechseln jeder 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.