

BUICK (USA / CAN) LUCERNE LUCERNE 4.6 V8 (2011-2011)

**MOTOR L37**

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE** Hydra-Matic 4T80 4/1

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 160000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 80000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3****SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032**

BUICK (USA / CAN) LUCERNE LUCERNE 4.6 V8 (2011-2011)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 15+**

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.