

BUICK (USA / CAN) VERANO VERANO 2.0 ECOTEC (2013-2016)



MOTOR LHU
Füllmenge (gesamt): 5,7-6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE Hydra-Matic 6T50 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 45000 Meilen

SCHALTTRANSAXLE F40 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

Wechseln jeder 45000 Meilen

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

BUICK (USA / CAN) VERANO VERANO 2.0 ECOTEC (2013-2016)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.