PRODUKTBERATUNG

CADILLAC (USA / CAN) ATS(-V) ATS 2.5 AWD (2012-2014)



MOTOR LCV Ecotec Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

AUTOMATIKGETRIEBE Hydra-Matic 6L45 6/1 Füllmenge (gesamt): 6 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4036			
Wechseln jeder 156000 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
SP Matic 4036			
Wechseln jeder 72000 km			

HINTERACHSGETRIEBE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

VERTEILERGETRIEBEFüllmenge (gesamt): 0,8 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

	KLIMA	
	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 2		
Syngear TDL 75W-90		
		Gemäßigt PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG

CADILLAC (USA / CAN) ATS(-V) ATS 2.5 **AWD** (2012-2014)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)				
BENUTZEN		KLIMA		
Normal		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1				
Drauliquid DOT 3				

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant SP 15	Coolant SP 15+		
Wechseln ieder 240000 km/ 60 M	onate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.