

# CADILLAC (USA / CAN) CTS(-V) CTS 2.8 V6 (2005-2005)

**MOTOR LP1**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

**BENUTZEN**

Flexibel (max)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30****AUTOMATIKGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Wechseln jeder 83000 km***HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube LS 80W-90****HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****BENUTZEN**

Nur für Überholungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear LS 1015****SCHALTGETRIEBE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90**

# CADILLAC (USA / CAN) CTS(-V) CTS 2.8 V6 (2005-2005)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid Racing**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

Wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.