

# CADILLAC (USA / CAN) CTS(-V) CTS 3.0 V6 (2011-2012)



## MOTOR LF1

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 40000 km*

## AUTOMATIKGETRIEBE 6L90 6/1

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 160000 km*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 80000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## SCHALTGETRIEBE Tremec TR-6060 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

# CADILLAC (USA / CAN) CTS(-V) CTS 3.0 V6 (2011-2012)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**Drauliquid-S DOT 4**

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,3 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15**

**Coolant SP 15+**

*Wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*