## CADILLAC (USA / CAN) DEVILLE DEVILLE DHS 4.6 V8 32V (1999-2003)



| MOTOR L37<br>Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter |   |          |
|--|---|----------|
| BENUTZEN                                   | , | KLIMA    |
| Normal                                     |   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                          |   |          |
| Asyntho 5W-30                              |   |          |
|  |   | •        |

Wechseln jeder 12 Monate

SP Matic 2032

| AUTOMATIKTRANSAXLE 4T80-E 4/1 Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter (Trockenfül | llung), Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Überho | olkapazität) |
|--|--|--------------|
| BENUTZEN   |  | KLIMA        |
| Normal   |  | Gemäßigt     |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2                            |              |
| SP Matic 2032  | ATF Almirol                                  |              |
| Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 80                                | 0000 km                                      |              |
| BENUTZEN   |  | KLIMA        |
| Schwere Einsatzbedingungen   |  | Gemäßigt     |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2                            |              |

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 160000 km

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN |          |
|-------------------------|----------|
| BENUTZEN                | KLIMA    |
| Normal                  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |          |
| Drauliquid DOT 3        |          |

**ATF Almirol** 

| SERVOLENKUNG<br>Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter |          |
|---|----------|
| BENUTZEN                                      | KLIMA    |
| Normal  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                             |          |
| ATF Almirol                                   |          |
|   |          |

## CADILLAC (USA / CAN) DEVILLE DEVILLE DHS 4.6 V8 32V (1999-2003)



| SCHMIERSTELLEN/NIPPEL   |                   |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| BENUTZEN                |                   | KLIMA                    |
| Normal                  |                   | Gemäßigt                 |
| PRODUKTBERATUNG 1       | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3        |
| HT Q9 High Grade Grease | Labora Grease     | Q5 MP Calcep Grease EP 2 |

| <b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 11,8-12,3 | Liter             |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| BENUTZEN  |                   | KLIMA                  |
| Normal  |                   | Gemäßigt               |
| PRODUKTBERATUNG 1                               | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3      |
| Coolant SP 15+                                  | Coolant SP 12     | Coolant -38 Organic NF |
|   |                   | I                      |

Wechseln jeder 240000 km/60 Monate

## **KLIMAANLAGE**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.