

CADILLAC (USA / CAN) SEVILLE SEVILLE

STS 4.6 V8 32V (2000-2003)

**MOTOR L37**

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4T80-E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 80000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 160000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3****SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Almirol**

CADILLAC (USA / CAN) SEVILLE SEVILLE

STS 4.6 V8 32V (2000-2003)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,8-12,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

KLIMAANLAGE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.