

# CADILLAC (USA / CAN) SRX SRX 3.0 V6 VVT (2011-2011)



## MOTOR LF1

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 40000 km*

## AUTOMATIKGETRIEBE Hydra-Matic 6T70 6/1

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 160000 km*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 80000 km*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

# CADILLAC (USA / CAN) SRX SRX 3.0 V6 VVT (2011-2011)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*